



**PIRCHER**  
Soluzioni per l'ambiente dal 1969

## **CANALE 150 L**

### **CANALE 150 L normale**

Canale tipo "Pircher" 150 L normale realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 1000x210x255 mm (interno 150x205 mm), con giunzione "maschio e femmina".

Classe di portata D400 - Peso Kg 63 - 16 ml/pallet - Portata idraulica 15,81 lt/sec - Cod. Art. 1560

### **GRIGLIE PER CANALE 150 L**

#### **GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO A MAGLIA 30X15 MM**

Griglia per canale 150 L, in acciaio zincato a caldo, antitacco a maglia 30x15 mm, misure 1000x210x30 mm, con area di raccolta pari a 1000 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione.

Classe di portata C250 - Peso Kg 9 - Cod. Art. 2070

#### **GRIGLIA ZINCATA A FERITOIE ANTITACCO**

Griglia per canale 150 L, in acciaio zincato a caldo, antitacco a feritoie, misure 1000x210x21 mm, con area di raccolta pari a 840 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione.

Classe di portata A15 - Peso Kg 3,7 - Cod. Art. 2074