



N.B. PER LA POSA VEDERE LO SCHEMA DI POSA DEI CANALI PIRCHER

CODICE ARTICOLO	1301				
	Canale tipo "Pircher" 150 Work tipo basso realizzato in calcestruzzo con giunzione "maschio e femmina" completo di telaio zincato spessore 4 mm (μm 70)				
	Con telaio zincato di μm 70 incorporato nei bordi, fissaggio di sicurezza delle griglie in quattro punti e abbinabilità a griglie fino alla classe F900, il canale 150 Work è la soluzione ottimale per canalizzazioni di portate medie d'acqua. È impiegabile ovunque vi sia traffico occasionale o continuo di carichi, anche elevati (parcheggi autovetture di centri commerciali, industrie, attraversamenti stradali, piazze, aree di servizio distributori di carburante).				
TIPOLOGIA	Canaletta di drenaggio tipo "M"				
MATERIALE	Calcestruzzo autocompattante (SCC)				
CLASSE DI RESISTENZA	C 40 / 50				
CLASSE PORTATA	A15 - F900				
RIFERIMENTO NORMATIVO	EN 1433/2008				
PORTATA ACQUA Litri/sec.	0,5%	1%	1,5%	2%	3%
	12,8	18,1	22,2	25,6	31,4
DIMENSIONI (mm)	LUNGHEZZA	LARGHEZZA		ALTEZZA	
	1000	250		230	
APERTURA LIBERA	CO = 150 mm				
PESO (Kg)	75,0				